TAO- dekorativ maling

TEKNISKE DATA

DATA AKTUALIZACJI: 14.11.2017

BRAND **PRIMACOL®** DEKORATIV

PRODUKT **Tao- hvid dekorativ strukturmaling**

- Fantastisk dækkeevne
- Høj effektivitet
- Nem påføring



PAKNING **3,5 kg**

EGENSKABER Dekorativ strukturmaling med mediumstørrelse korn til indendørs brug. Den giver mulighed for at skabe gennemtænkte mønstre og en "spildte korn"-effekt. Når den er tør, skaber den et holdbart lag, der lader væggen ånde. På grund af de naturlige ingredienser, er den et sikkert og miljøvenligt produkt.
TAO-maling kan bruges på cement, cementkalk, gipsplader og allerede malede gipsplader.

OVERFLADEFORBERE DELSE Overfladen skal være jævn, tør, stærk, fri for revner, renset for snavs og støv og affedtet. Rester af maling, tapet og ustabilt puds skal fjernes og huller skal behandles med filler. Nyopsat cement og cementkalk skal modnes først i mindst 4 uger. Sådanne overflader skal behandles med Primacol Primer. Hvis overfladen ikke er absorberende og tilhæftningen er svag, påfør da Kontaktprimer.

VIGTIG INFORMATION
Note! Den dekorative effekt, der kan opnås, afhænger af malerens evner og de værktøjer, der bruges til påføringen. Udfør altid en spottest før det egentlige arbejde udføres. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af produktet.

For at sikre ensartet farve på dekorationen skal en rigelig mængde af det farvede produkt klargøres, så hele arbejdet kan udføres. Det anbefales at bruge produkter fra samme produktionsparti. Ved produkter fra forskellige partier skal de blandes sammen før brug.

Udfør arbejdet ved temperaturer >5° C.

PÅFØRING Før du påfører TAO-maling skal overfladen behandles med hvid Dekobase og tørre.

Omrør grundigt før brug, og omrør malingen nu og da. Påfør malingen med en hård pensel. Mønstret kan frit arrangeres ved at pensle eller skubbe kornene for at skabe ru og plane teksturer. Hvis du vil have et irregulært mønster skal du lave krydsbevægelser.

For det meste påføres et lag af TAO-maling. To lag kan påføres, men det andet lag ændrer dekorationen.
For at opnå den ønskede farve kan TAO-maling farves i spanden eller males med et produkt fra Primacols Dekorative serie, når den er tør. Til dette formål anbefales Kunstnerens Fernis eller dekorativ pletmaling, som også kan farves. De tjener også som ekstra beskyttelse af laget. Til farvning af produktet anbefales Primacol Pigment eller Kolorant. Pletmaling og Kunstnerens Fernis skal påføres med en blød pensel i forskellige retninger for at dække overfladen helt.
Før malingen tørrer, benyt da en klud eller en våd svamp for at fjerne overskydende maling.

Effektiviteten afhænger af overfladeforberedelsen, den påførte effekt, tykkelsen af lagene og også malerens udførelse.

OPBEVARING

Opbevar i den tætlukkede, originale beholder ved temperaturer mellem 5-25° C på et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys.

SIKKERHED

Opbevar udenfor børns rækkevidde..

TEKNISK INFORMATION

Rækkeevne ved et lag	0,15-0,2 kg/m^2	Rengøring af værktøj	Varmt vand
Totaltørretid	6 timer	VOC-grænse	max 50 g/l (kat. A/I/FW)200 g/l
Værktøj	Hård pensel	Holdbarhed	Se beholder

INFORMATION

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.
Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.