

Primacol® dekorativ Stukvoks

Stukvoks er baseret på en akryldispersion tilsat voksemulsion og tilsætninger. Den er designet til at polere overflader såsom stuk eller anden dekorativ puds. Brug af voks giver en skinnende overflade som er modstandsdygtig overfor fugt og vask. Specielt anbefalet til vægge med stuk.

1. EGENSKABER

Voks som er påført den dekorative puds beskytter overfladen mod fugt, tillader væggen at ånde og gør den vaskbar. Gør, at væggen ikke gulner.

2. TEKNISKE DATA

Udseende:	emulsion
Farve:	creme
Lugt:	mild, specifik
Tæthed:	1g/cm ³
Tørretid:	2 - 4 timer
Rengøring af værktøj:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsningstid:	Vand
Rækkeevne:	15 - 20 m ² /liter

3. PÅFØRING

Det anbefales at påføre voks på hele overfladen efter 48 timer efter påføring af stuk. Påfør i områder á 0.5 m². Påfør voks med en japansk spatel. Før voksen tørrer, fjern da det overskydende med et blødt materiale såsom filt. Om nødvendigt påfør da to lag, og poler så for at opnå en endnu mere skinnende effekt. Vi anbefaler at polere hele overfladen med en elektrisk maskine.

OBS! Afprøv effekten på et mindre område før det endelige arbejde.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen bør være rensed for skidt, støv og fedtpletter.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C i den tætlukkede, originale beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Holdbarhed er 12 måneder fra produktionsdato.