

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> DECORATIVEPRODUKT **Dekobase**  
Dekorativ inomhus latexfärg

- Matt
- Tvättbar

BEHÅLLARE **1L 5L**

EGENSKAPER Dekobase är en färdigblandad, vattenbaserad dekorativ färg av hög kvalitet för användning tillsammans med andra produkter i Primacol Decorative serien, ett system utvecklat för kreativ inomhusdesign. Produkten rekommenderas för dekorativa effekter som skapats med t.ex. Lack med sprickeffekt och Dekorationspapper (följ alltid instruktionerna noga när du gör dessa dekorationer). Dekobase kan användas som matt ytlager för tak och väggar. Produkten har god täckförmåga. På grund av speciellt utvalda ingredienser är Dekobase perfekt för att säkra dekorationer gjorda med pergamentpapper.

Färgen kan appliceras på olika ytor som mineralputs, tegel, betong, gipspolymer, gipsskivor och glasfiberväv. När produkten är torr gör den att det dekorativa skiktet är tvättbart och andas.

APPLICERING Rör upp färgen noggrant före användning. Färgen kan appliceras med en roller eller en pensel. Det rekommenderas att applicera två lager. Färgen ska appliceras våt i våt på hela ytan som skall målas. Det rekommenderas inte att korrigeras på en halvtorr yta. Du kan använda rummet när all lukt är borta. Färgen uppnår sin fulla effekt efter 21 dagar.

FÖRBERDELSE AV YTAN Ytan som skall målas måste vara ren, avfettad, stabil och torr. Nygjort puts skall härda i minst fyra veckor innan användning av produkten. Absorberande ytor behandlas först med Primacols skyddande Primer. Alla ytor i närheten som inte ska målas skall täckas in.

FÖRVARING Förvara i tätt tillsluten, original behållare vid 5 -25° C. Beskydda mot solljus och frost.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn. Produkten är inte brandfarlig. Produkten är inte klassificerad som farlig. Innehåller en blandning av 5-klor-2-metylo-2H-isotiazol-3-on och 2-metylo-2H-isotiazol-3-on. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion.

## TEKNISKA DATA

Färg/ Form	Emulsion, färger enligt färgkort	Total torktid	5 timmar
Lukt	Mild, karakteristisk	Verktyg	Pensel, roller
pH	8-9,5	Täckförmåga	14 m <sup>2</sup> /L
Densitet	1,48 g/cm <sup>3</sup>	Utspädning	Vatten
Antal lager	1-2	Rengöring av verktyg	Varmt vatten
Applicering av nästa lager	3 timmar	VOC-gräns	< 30 g/L (kat. A/a/FW)30g/L
Klibbfri yta	1-2 timmar		

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.