

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**
PRODUKT **KLASSISK STUCKATUR**
BEHÅLLARE **4 kg 12 kg**



EGENSKAPER Klassisk stuckatur påminner om marmor. Produkten är en klassisk dekorativ puts baserad på släckt kalk och är perfekt för att skapa inomhus dekorationer med hjälp av gamla tekniker. Klassisk Stuckatur är gjord för att dekorera väggar, tak, eldstäder, pelare eller andra arkitektoniska element. Den skapar snygga, släta ytor som reflekterar ljus. Den har vattentäta egenskaper och är lätt att underhålla och rengöra och är därför ideell i rum som kök, pooler, badrum och andra fuktiga rum. Den är motståndskraftigt mot mögel och utvecklad för användning inomhus.

APPLICERING Klassisk stuckatur är en produkt klar till användning. Rör om innehållet i behållaren ordentligt innan du börjar arbeta. Vid behov kan produkten spädas med vatten (upp till 5%). Samma upplösning bör användas på hela ytan.

Klassisk stuckatur skall appliceras i tre lager med en speciell stål murslev:

- 1) Applicera ett lager stuckatur och se till att det är helt jämnt och slätt.
- 2) Applicera ett nytt lager efter 6-8 timmar. Använd den venetianska applikationsmetoden – använd glitterbrädan utan att trycka med den vassa sidan.
- 3) Det sista lagret (det tunnaste) - ytan jämnas ut genom att dra och pressa kanterna ner till botten. Med hjälp av andra tekniker kan en matt, halvmatt eller blank yta erhållas. Den slutliga effekten beror på hur intensivt ytan utjämnas med metallmursleven.
- 4) Efter 48 timmar appliceras vax för att skydda ytan.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan skall förberedas: rengöras från smuts, damm och fett. Rester av färg och löst puts skall tas bort. Ny puts skall härda i minst 4 veckor innan produkten appliceras. Skyddande grundfärg rekommenderas. Gamla mineralytor måste tvättas med vatten och lackerade ytor med god vidhäftning bör behandlas med sandpapper. Använd sedan spackelmassa på ytan för att få en slät yta. Efter torkning (ungefär 24 timmar) bör den grundas med skyddande grundfärg för att säkerställa korrekt fästning av stuckaturen på ytan.

FÖRVARING Förvara vid 5-35 ° i en tätt tillsluten originalförpackning på en torr plats. Utsätt ej för direkt solljus. Hållbarhet är 18 månader från produktionsdatum.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

| | | | |
|----------|---|----------------------|---|
| Utseende | Tjockt spackel | Upplösning | Vatten |
| Färg | Creme | Täckförmåga | 0,9-1,4 kg/ m ² (beroende på skiktets jämnhet och önskad effekt) |
| Lukt | Mild, karakteristisk | Rengöring av verktyg | Varmt vatten med rengöringsmedel |
| Densitet | 1,35 g/m ³ | | |
| Torktid | 6-8 timmar mellan varje lager, min. 48 timmar före behandling med vax | | |

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.