

BRAND

PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT

LET'S SHINE

Dekorativ färg med glitter

- Satinfärg
- Till väggar och tak
- Vattenbaserad
- Perfekt täckförmåga

BEHÅLLARE

2 L



EGENSKAPER

Let's Shine är en dekorativ färg som glittrar med tusentals fina silverpartiklar. Effekterna som dessa partiklar skapar är mycket subtila och intensifieras med ljusets styrka på den målade ytan. Produkten är avsedd för inomhusväggar och tak. Den är kännetecknas av god tvättbarhet och perfekt täckförmåga. Färgen kan användas för mineral- och gipsputs, gipsskivor, tegel, trä och träliknande ytor samt glasfiberväv.

APPLICERING

På grund av begränsningar i printtekniken är färgprovet på behållaren endast vägledande. Avvikelser i färgen är inte vara grund för klagomål. Be om ett färgkort från din återförsäljare. Utför alltid en test på ett mindre område före du börjar det egentliga arbetet, så att du känner appliceringsmetoden. För större arbeten rekommenderas det att använda produkter från samma sats. Förbered färgen noggrant före användning. Öppna behållaren och rör om innehållet noggrant. Blanda innehållet från paketet med glitterpartiklar i färgen. Rör igen om noggrant men försiktigt. Använd inte en motordriven omrörare. Färgen skall röras manuellt för att fördela glittret jämnt i färgen.

Viktigt! Planera ditt arbete noggrant, så att du kan använda all färg inom 24 timmar. Annars är det en risk för att glittereffekten blir mindre synlig. Målningsarbetet skall utföras vid temperaturer över 5 ° C. Undvik direkt solljus på ytan som målas. Måla taket från fönstersidan och rör dig mot mitten av rummet i solljusets riktning. Börja måla de platser som är svåra att komma åt, t.ex. runt radiatorer och hörn. Måla stora ytor med en mikrofiberroller med kort hår (6-8 mm). Sprid ut färgen med vertikala rörelser (upp och ner). Sluta inte målningsarbetet förrän du är helt färdig. Gör inte korrigeringar när färgen är halvtorr eller torr. Alla korrigeringar skall alltså göras på våt färg. Applicera mycket färg på rollern och fördela den jämnt och försiktigt. Det är viktigt att inte måla med en torr roller. Det kan vara nödvändigt att applicera ytterligare ett lager färg beroende på ytan och ytans tidigare färg. Applicera det andra skiktet när det första är torrt (efter 3-4 timmar). Ventilera rummet under och efter målningen tills all lukt är borta. Färgen uppnår sin fulla styrka och tvättbarhet efter 28 dagar.

FÖRBEREDELSE AV
YTAN

Ytan som skall målas skall vara stabil, ren, torr och jämn. Ny puts kan först målas efter fyra veckors härdning. Rester av gammal, lös färg måste tas bort och ytan skall rengöras med vatten. Rengör emulsionsfärg med vatten och rengöring. Fyll ut ev. hål och torka bort damm. Det rekommenderas att stärka absorberande ytor med primeremulsion eller färg.

FÖRVARING Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 25 ° C, tätt tillsluten behållare. Skydda mot direkt solljus.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Färg/utseende	Se vår färgpalett	Andra lagret	3 -4 timmar
Lukt	Lätt, karakteristisk	Total torktid	Min. 12 timmar
pH	7,5 – 8,5	Upplösning	Vatten
Densitet	1,3-1,4 g/cm ³	Verktyg	Roller, pensel
Täckförmåga för ett lager	7,5 m ² /L	Rengöring av verktyg	Vatten
Klibbfri yta	1 – 2 timmar	VOC-gräns	<200 g/L (Kat. A/I/WB)
		Hållbarhet	Se behållare

JURIDISK INFORMATION Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.