

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT **FASADFÄRG**

- Resistent mot smuts och alg-växt
- God vidhäftning
- Håller fasaden snygg länge

BEHÅLLARE **10 L**



EGENSKAPER Primacol Fasadfärg är en vattenbaserad akrylfärg för utomhusbruk. Färgen rekommenderas för användning på ytor av puts och betong eller andra mineralytor. Färgen framstår med en aningen texturerad yta. Det är kännetecknas av sin höga motståndskraft mot växlande väderlek. Produkten innehåller ämnen som avvisar smuts och alg-växt.

APPLICERING Målningsarbetet skall utföras då temperaturen i luften och på ytan överstiger 5 ° C. Rör upp färgen noggrant före användning. Applicera med en pensel eller roller. Verktyg rengörs med vatten och rengöringsmedel.

Rekommenderas endast för utomhusbruk.

Undvik att måla i direkt solljus.

Full tvättbarhet uppnås efter 28 dagar.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan måste vara ren, torr och fast. Absorberande ytor skall först grundmålas. Vid applicering av det första lagret kan färgen med fördel spädas med vatten (5%).

FÖRVARING Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET Arbetet utförs i enlighet med byggföreskrifter, säkerhetsstandarder och andra Föreskrifter. Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning

Akryldispersion

Färg

Vit/bruten vit (S0500-N)

Glans

Ca. 3, hel matt

pH

7-9

Densitet

1,5 ± 0,1 g/cm³

Lager

1-2

Arbetstemperatur

+5 till +25 grader C. RF:40-80%

Klibbfri yta

1 timme

Andra lagret

Efter 8 timmar

Utspädning

Vatten, max. 10 %

Verktyg

Pensel eller roller

Rengöring av verktyg

Vatten och rengöringsmedel

MAL-kod

00-1

Täckförmåga

8-10 m²/L

Hållbarhet

24 månader efter
produktionsdatum

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.