

BRAND

**PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT

**SKANDINAVISKT  
HELTÄCKANDE TRÄSKYDD**

Dekorativ färg

- Lätt att använda
- Torkar snabbt
- Effektiv
- Stor transparens
- Mild, icke-irriterande lukt
- Väderbeständig
- Beskyddar träet mot mikroorganismer
- Skiner som satin



BEHÅLLARE

**1 L 2,5 L 5 L**

EGENSKAPER

Skandinaviskt Heltäckande Träskydd är en snabbtorkande emalj designad för att måla olika träslag och trä liknande utomhusmaterial. Produkten ger en hållbar, resistent och mikroorganismfri yta. Träskyddet har en krämig konsistens som inte sprutar eller droppar från penseln medan du målar. Emaljen är inte lämplig för användning på golv.

APPLICERING

Yttemperaturen skall vara mellan 10 ° C och 25 ° C. Rör upp produkten ordentligt innan användning och rör också då och då under arbetet. Applicera ett jämnt lager med pensel. Efterföljande lager kan först appliceras, när det första är torrt. Undvik att fläckar uppstår på ytan. Det bästa resultatet uppnås genom att använda fint sandpapper mellan lagren.

**VIKTIGT!** Det rekommenderas att utföra ett prov på en mindre yta, innan det slutliga arbetet påbörjas, för att lära känna produkten och dess egenskaper. Torktiden och det slutliga resultatet beror på träets typ, kvalitet och fukttinnehåll samt klimatet där arbetet utförs.

**VIKTIGT!** Om produkten späds ut med vatten försämras de skyddande egenskaperna.

FÖRBEREDELSE AV  
YTAN

Ytan skall vara torr, ren, fri från damm, fett, vax och all annan slags smuts. Slipa gamla ytor med fint sandpapper och torka bort dammet. Träets fukttinnehåll får inte överstiga 15% vid målning. Reparera sprickor med akrylspackel som är avsett för trä och träliknande material. Behandla kvisthål med hartsblock och måla ytan två gånger för att förhindra att skicket blir gult. Nytt och obehandlat trä måste grundas för att förhindra röta och svamp.

FÖRVARING

Förvara vid temperaturer mellan 5° och 25 ° C. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET

Icke brandfarlig produkt. Inte klassificerad som farlig. Under målningsarbetet och efter avslutat arbete skall utrymmet ventileras ordentligt tills all lukt försvinner. Förvara utom räckhåll för barn. Se detaljerad säkerhetsinformation på SDS-databladet.

## TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning	Akryllösning, vax, tillsatser, titandioxid	Klibbfri yta	Ca. 1 timme (20°)
Färg/utseende	Vit vätska	Nästa lager	Efter 3 timmar
Lukt	Mild, karakteristisk	Total torktid	Ca. 4 veckor (beror på träslag, temperatur och absorptionsförmåga)
pH	7,0 – 8,0	Utspädning	Vatten
Täckförmåga	1,25 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>	Verktyg	Pensel för vattenbaserad färg
Lager	2-3	Rengöring av verktyg	Vatten och rengöringsmedel
Täckförmåga	Upp till 10 m <sup>2</sup> /L (för ett lager) Beror på träets art och absorptionsförmåga färgskiktets tjocklek.	Avtvättning	Klass 1 (PN EN 13300)

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.