

Produktdatablad

Gjøco Maling og Lakkfjerner



Gjøco Maling og Lakkfjerner fjerner effektivt de fleste typer maling og lakk på mange typer underlag. Ved bruk på plastbåter og edle tresorter (redwood, mahogni, teak m.fl.) anbefales det å prøve på et mindre felt først. NB: Gjøco Maling og Lakkfjerner vil angripe glassfiber etter at maling/bunnstoff er løst opp. Har liten effekt på to-komponent maling.

Revidert 05.07.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Maling- og lakkfjerner
Farge:	Transparent væske/pasta
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1
Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Minimum påføringstemperatur:	0°C, anbefalt temperatur +15-20°C
Forbruk:	0,5 – 2 m ² /liter, kun retningsgivende; varierer etter malingstykkel og påføring

Bruksmåte

Påføres med pensel eller rull. Unngå direkte sollys. Avhengig av maling- og lakktype vil det etter 5-30 min dannes myke rynker og bobler som fjernes med børsting, skraping og spyling. Best virkning oppnås med en påføringstemperatur på +15-20°C.

Lagring

Tett emballasjen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt. Unngå lagring i sollys.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Emballasjestørrelser: 1 liter.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

