



POXYDEKK

HVORDAN MALE MED KLAR EPOXY I GARASJEN ?



Produkter som brukes: Gjøco Poxydekk Glassklar

SLIK GJØR DU DET - STEG FOR STEG

Husk å lese produktdatablad på www.gjoco.no før du setter i gang jobben, for utfyllende informasjon



Gulvet slipes med en betongsliper for å sikre optimal vedheft og hardhet i overflaten



Husk å slipe inn til kantene, en vinkelsliper med diamant slipekopp er å anbefale for effektivt arbeid



VALGFRITT: Lag et spor med vinkelsliper midt under garasjeporten for å minimere risiko for avflassing



Støvsug gulvet godt etter sliping for å sikre det flotteste og mest langvarige resultatet

Forklaringen fortsetter på neste side



POXYDEKK

HVORDAN MALE MED KLAR EPOXY I GARASJEN ?



STEG 2

Bland sammen DEL A og DEL B med Glassklar og rør med blandevisp i minst 3 minutter på lav hastighet



STEG 3

Påfør Glassklar ut mot kantene med pensel på områdene hvor man ikke kommer til med rulle



STEG 4 C

Påfør rikelig med Glassklar på resten av gulvet med rull og la tørke før du går til neste steg



STEG 5 A

Påfør et nytt strøk med Glassklar på hele gulvet, bruk pensel inntil kanter (likt som steg 4)



STEG 5 B

Påfør Glassklar på resten av gulvet med rull, arbeid strukturert slik at du får påført på hele gulvet



FERDIG

Nyt det ferdige resultatet, la helst herde en ukes tid før du gir det tyngre belastning og fuktighet