

POXYDEKK GLASSKLAR

Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

BRUKSOMRÅDE

Poxydekk Glassklar er en to-komponent transparent epoksy beregnet til grunning på ubehandlet betong, til dekorbelegg med dekorsand, til klart toppstrøk, samt til støping og fylling. Kan brukes på betong og mineralsk underlag, samt treverk, metall og stein. Ved bruk som dekorbelegg med dekorsand kan det legges opptil 10 mm tykkelse, eventuelt kan produktet påføres i flere omganger til ønsket tykkelse.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fettfritt. Maks restfuktighet i underlaget <90%. Minimum påføringsstemperatur, + 12 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt.
Påføringsmetode:	Rull eller svaber.
Oppbevaring:	Lagres stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Se www.gjøco.no

VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til rengjøring før videre behandling anbefales Gjøcorens eller annen egnet tynner som f.eks. Xylen. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft.
- Intervall:** Epoksyen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.
-

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ny behandling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

POXYDEKK GLASSKLAR



Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

ANVENDT FARGE / DEKORSAND m.m.

Sett inn batchnummer på brukte produkter.

ARBEIDET ER UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.
