

Gebenna Sealer



Gebenna Sealer er en transparent, akrylbaseret, mat behandling til forsegling af matte og/eller pigmenterede overflader for at forbedre slidstyrke, farveafsmitning og vandbestandighed. Gebenna Sealer er velegnet som topstrøg over Gebenna Kalkmaling på overflader, der kan blive udsat for vandstænk og slid. Kan også anvendes på andre malinger, hvor der er problemer med farveafsmitning og for at øge vandbestandigheden. Er ikke beregnet til brug på gulve.

Tekniske data



Type:	Akryl baseret dispersion
Farve:	Transparent
Glans:	Mat 03
Densitet:	1,01 kg/l
Verktøj:	Pensel eller rulle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-15 m ² /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Overmalingsintervallet ved brug af Gebenna Sealer er 24 timer
Fuldt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i stuetemperatur

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Det anbefales at lave et prøveopstrøg for at kontrollere, om resultatet bliver som forventet. Gebenna Sealer kan give en dybere farveeffekt, og flere lag kan øge glansen.

Brugsanvisning

Gebenna Pure Kalkmaling skal hærde i 24 timer, før Gebenna Sealer påføres. Påfør 1 lag Gebenna Sealer. Påføres jævnt og tyndt med en egnet rulle eller pensel. Gebenna Sealer skal påføres jævnt og rulles godt ud for at undgå rullestriber og overlapninger. Brug gerne samme teknik som ved påføring af Gebenna Pure Kalkmaling med vilkårlig strygning/rulning. Brug af Sealer kan gøre ujævnheder i underlaget mere synlige. Det er derfor vigtigt, at underlaget er jævnt og ensartet for at opnå et pænt og ensartet slutresultat. Lav gerne et prøveopstrøg for at sikre, at resultatet bliver som ønsket.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Hæld ikke rest af maling i afløb, aflever det på din lokale genbrugsstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til genbrugsstation.



Yderligere information

Forskellige batchnumre bør blandes før brug til sidste lag for at undgå glansforskelle. Rør godt rundt før brug. Gebenna Sealer kan gulne, hvis den anvendes over alkyd-baserede malinger. Lav testopstrøg. Farven er mælkevid i spanden, men bliver transparent ved tørring. Emballagestørrelser: 0,75 liter

Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af Gebenna APS